

<b>Gereedschap:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kruiskopschroevendraaier</li><li>• Kleine platte schroevendraaier</li><li>• Dop- of ringsleutel maat 17</li></ul>
<b>Werkwijze:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verwijder eerst de achterbank, zie handleiding 1.6 vanaf punt 4.</li><li>2. Haal het asbakje er uit en draai de schroef los.</li><li>3. Wip het dopje aan de achterkant van de instaplijst op met een kleine schroevendraaier en draai de schroef los. Haal de plug aan de voorkant van de instaplijst ter hoogte van de voetsteun los en verwijder de instaplijst. Haal het deurrubber zo ver als nodig is los.</li><li>4. Draai de schroef onderaan het paneel ter hoogte van de instaplijst, de schroef in het midden aan de achterzijde van het paneel en de schroef onder de kunststof steun van de hoedenplank los.</li><li>5. Draai de onderste bevestigingsbout van de achtergordel los en leg de gordel opzij.</li><li>6. Het paneel zit nu nog met pluggen vast. Haal het in verband met beschadigen voorzichtig los. Eventueel kan je nog de onderste beugel van de gordel voor losmaken, als deze in de weg zit.</li><li>7. Montage geschiedt in omgekeerde volgorde.</li></ol>

*Handelingen geschieden op eigen risico. De Alfa Romeo 145 Club houdt zich niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik of interpretatie van deze handleiding. Heb je aanvullingen of correcties op deze handleiding, [webmaster@alfaromeo145club.nl](mailto:webmaster@alfaromeo145club.nl)*