

- Gereedschap:**
- Platte schroevendraaier
  - Dop- of ringsleutel maat 10
  - Dop- of ringsleutel maat 13

- Werkwijze:**
1. Verwijder eerst de grille. Draai de 2 schroeven bovenop los en trek de grille dan voorzichtig los.  
**Let op, de grille zit met vier pinnen links en rechts van de koplampen vastgeklkt.**
  2. Verwijder de twee bovenste bevestigingsbouten van de bumper.
  3. In de wielkast aan de kant van de voorbumper zit het binnenspatbord met twee pinnetjes aan de bumper bevestigd, deze kun je verwijderen door er een schroevendraaier onder te steken en ze voorzichtig omhoog te wippen.
  4. Aan de onderzijde zit de bumper met 4 bouten bevestigd; aan de zijkanten van de bumper ter hoogte van de voorwielen en aan de voorzijde ongeveer ter hoogte van de mistlampen (indien gemonteerd). Draai de bouten los (dopsleutel 13) en haal ze er uit.
  5. Schuif nu voorzichtig de bumper een stukje naar voren en haal eerst, indien gemonteerd, de stekkers van de mistlampen los. Let er op dat je, i.v.m. het eventueel beschadigen van het gedeelte bij het sleepoog, de bumper recht naar voren schuift. Daarna de bumper volledig loshalen.
  6. Montage geschiedt in omgekeerde volgorde. Let er bij het terugplaatsen van de bumper op dat de binnenspatborden goed zitten, dit is achteraf niet te corrigeren

---

*Handelingen geschieden op eigen risico. De Alfa Romeo 145 Club houdt zich niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik of interpretatie van deze handleiding. Heb je aanvullingen of correcties op deze handleiding*